



Rugosimetro MarSurf M 300 Un passo avanti !

Cercate un rugosimetro
di elevate prestazioni
ma facile da usare ?

NOVITA' ASSOLUTA :
collegamento senza cavi
tra apparecchio base ed unità traslatrice !

**Eccezionale rapporto qualità/prezzo,
con grandi prestazioni e comfort operativo !**

- Collegamento senza cavi, con tecnologia Bluetooth
- Semplicità d'impiego grazie all'ampio display a colori per profili, risultati e guida operativa
- Campione di rugosità incorporato nell'unità traslatrice
- Tastatore con campo di misura 350 µm
- Funzione automatica d'interpretazione profilo con scelta conseguente del giusto filtro e corsa di misura conformi alla norma
- Memoria interna per salvare fino a ca. 40.000 risultati e fino a 30 Profili
- 15 lingue selezionabili, incluso italiano

|
- 0 +

Mahr

E X A C T L Y

MarSurf M 300



Maggiori possibilità con MarSurf M 300

- Funzione automatica per corsa e filtro conformi alla norma
- Stampante termica incorporata di alta qualità
- Stampa di testi, risultati e Profilo di rugosità R
- Emissione automatica del protocollo o tramite tasto
- Trasmissione dei risultati al vostro PC tramite interfaccia USB
- Parametri DIN / ISO : Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, Rk, Rvk, Rv, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPC, Rmr (Tp), Rsm, Rsk
- Parametri JIS : Ra, Rz, RzJIS, S. Parametri ASME : Rp, Rpm.
- Parametri Motif : R, Ar, Rx, W, CR, CL, CF
- Stampa del Profilo R (ISO/ASME/JIS), del Profilo P-MOTIF, della curva di portanza e del protocollo risultati
- Controllo dei limiti di tolleranza
- 15 lingue, incluso italiano
- Selezionabili Unità di misura ($\mu\text{m}/\mu\text{inch}$) e Normative (ISO/JIS/ASME/MOTIF)
- Selezionabili Corse di misura singole e Filtro ridotto
- Blocco e Protezione tramite Password
- Batterie ricaricabili, con indicazione dello stato di carica
- Alimentatore per ricaricabatterie, con adattatori internazionali Input da 90 V a 264 V
- Protocolli di misura con data e orario

Altri vantaggi

- Accessoriabile per uso anche in postazione fissa
- Per salvare e visualizzare risultati e profili sul vostro PC è disponibile il software "MarSurf PS1/M 300 Explorer"

Corredo standard dello strumento :

- Apparecchio base MarSurf M 300
- Unità traslatrice MarSurf RD 18
- Tastatore standard PHT 6-350
- Campione di rugosità (integrato nell'unità MarSurf RD18)
- Rapporto di Taratura Mahr
- 1 Rotolo di carta termica
- Protezione standard per tastatore
- Protezione prismatica per tastatore
- Prisma frontale
- Regolazione in altezza per unità MarSurf RD18
- Alimentatore ricaricabatteria con 3 adattatori
- 2 x Cavi USB (per collegamento a PC e per collegamento facoltativo via cavo M300-RD18)
- Chiave esagonale, cinghia a tracolla
- Manuale d'istruzioni in italiano, incluso Manuale breve

Set fornito in elegante borsa di custodia e trasporto.

Rugosimetro MarSurf M 300-Set: Codice Nr. 6910401

CMF MARELLI srl

via Casignolo, 10 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 026182401 Fax 026122944
E-mail : rgiani@cmf.it Web : www.cmf.it

© by Mahr GmbH, Göttingen

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti, di apportare miglioramenti tecnici e di svilupparli ulteriormente.
Tutte le illustrazioni, i dati numerici ecc. non sono impegnativi.